



Technický list výrobku (cs)

Krbové vložky Typ: 143

PRESTON



Technické parametry

143PRE

Výkon

Regulovatelný tepelný výkon (kW)	3,5 - 9
----------------------------------	---------

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	490 x 584 x 456
Maximální délka polen (mm)	450

Hmotnost podle obložení

bez obložení (kg)	63
-------------------	----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / hrdlo součástí kamen	ne / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB]	2,3 / 2,3
Vytápěný prostor (m ³)	70 - 180
Energetická účinnost (%) [D / DB]	74,0 / 69,8
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D / DB]	285 / 287
Hmotnostní tok spalín (g/s) [D / DB]	8,4 / 10,1
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	1727 / 4705
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	- / -
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	- / -
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	- / -
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ne
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejbližší části výrobku (6) (mm)	128


Zkoušky

ČSN EN 13229:2002/A2:2005	ano
---------------------------	-----

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	200 / 200 / 800
--------------------------------	-----------------



Rozměrový náčrt



Doplňující informace

1	výška	490 mm
2	šířka	584 mm
3	hloubka	456 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	128 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
22	ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno	

Ovládání produktu



Topení dřevem a dřevěnými briketami

Výkon regulujte jen pomocí ovládání intenzity hoření (pozice 22). Primární přísávání vzduchu (pozice 9) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 30.11. 2018